

RISLONE RING SEAL www.rislone.com

リスロン・リングシールは以下のような症状のエンジンの特効薬になります。

- ・ブローバイが多いエンジン（ピストンリングが磨耗している）
- ・マフラーからの白煙（新しい車でも時々あります）
- ・オイル上がり
- ・エンジン本体からの異音（ノイズ）
- ・オイル消費を伴う、パワーダウンや粘りのないエンジン



リングシールの使用方法

オイルの総油量が 3.8～5.7リットルのエンジンに対して1本注入します。

軽自動車や発電機などには適度に加減してください。

エンジンを暖めて（走行後が良い）エンジンを切り、オイル注入口より注入します。

注入後は攪拌のために、しばらくアイドリングを続けるか、走行すると良いでしょう。

即時～数回の走行のうちにピストンリングの気密性を回復して
オイル上りを防止し、出力を上げます。

次回オイル交換時、または約3200キロ走行毎に1本注入してください。

注意事項

眼に入った場合：

Flush eyes with low pressure water for 15 minutes.

15分間、低圧水で洗い流してください。

皮膚に付着した場合：

Wash skin thoroughly with soap and water.

石鹸と水で皮膚を徹底的に洗浄してください。

製造：CHEMTEL INC. 24時間対応

米国およびカナダ1-800-255-3924 国際電話 813-248-0585

日本ジープセンター通販部 <http://jeep.co.jp> 03-6679-8592

東京都狛江市岩戸北4-17-15